



Zebra GK420d - Etiketprinter

Varenummer: 170230

ALBE

*Alt i emballage
til forsendelse*

Produktbeskrivelse	Zebra GK Series GK420d - etiketprinter - S/H - direkte termisk
Printertype	Etiketprinter - direkte termisk - S/H
Vægt	1.4 kg
Maks. mediestørrelse	Rulle (10,8 cm)
Minimum Medie Størrelse (Almindelig)	19 mm x 9.7 mm
Max. mediestørrelse (brugerdefineret)	108 mm x 991 mm
Printerhastighed	Op til 127 mm/sek - S/H - Rulle (10,8 cm)
Maks. opløsning (S og H)	203 dpi
Grænseflade	USB, LAN
RAM installeret (maks.)	8 MB SDRAM
Flash Hukommelse Installeret (Max)	4 MB
Sprogsimulering	ZPL, ZPL II, EPL2
Stregkoder	Kode 93, Industribrug 2 af 5, Kode 39, UCC/EAN-128, Kode 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-kode, MaxiCode, Aztec-kode, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Coadabar, Code 128, Kode 11, Kode 2 af 5, UPC, 2 af 5 interfolieret, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Japanske poststandard, MacroPDF417, EAN-14, Code 128B, Code 128C, German Post, MSI-3, Code 128A
Medietype	Endeløse ark, listepapir, lagerkort
Netværk	Udskriftsserver - Ethernet, Fast Ethernet
Effekt	AC 120/230 V
Microsoft Certification	Works with Windows Vista
Dimensioner (B x D x H)	17.1 cm x 20.9 cm x 15.2 cm
Generelt	
Printertype	Etiketprinter - direkte termisk - monokrom
Printer	
Printerhastighed	Op til 127 mm/sek - S/H - Rulle (10,8 cm)
Forbindelsesteknologi	Kabling
Grænseflade	USB, LAN
Maks. opløsning (S og H)	203 dpi
Sprogsimulering	ZPL, ZPL II, EPL2
Stregkoder	Kode 93, Industribrug 2 af 5, Kode 39, UCC/EAN-128, Kode 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-kode, MaxiCode, Aztec-kode, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Coadabar, Code 128, Kode 11, Kode 2 af 5, UPC, 2 af 5 interfolieret, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Japanske poststandard, MacroPDF417, EAN-14, Code 128B, Code 128C, German Post, MSI-3, Code 128A

RAM	
RAM installeret (maks.)	8 MB
Teknologi / Model	SDRAM
Flashhukommelse	
Flashhukommelse	4 MB
Mediebehandling	
Medietype	Endeløse ark, listepapir, lagerkort
Maks. mediestørrelse	Rulle (10,8 cm)
Minimum Medie Størrelse (Almindelig)	19 mm x 9,7 mm
Max. mediestørrelse (brugerdefineret)	108 mm x 991 mm
Mediестørrelser	Rulle (10,8 cm)
Maks. udskrivingsbredde	104 mm
Maks. udskrivingslængde	991 mm
Medietykkelse tilladt	0,08 mm - 0,2 mm
Maksimal yrediameter på rulle	127 mm
Kernediameter på rulle	25,4 mm, 38 mm
Mediefremføringer	1 x manual - 1 rulle
Netværk	
Netværk	Udskriftsserver
Navn på netværkscontroller	ZebraNet 10/100 Print Server
Dataforbindelsesprotokol	Ethernet, Fast Ethernet
Ekspansion / Konnektivitet	
Tilslutninger	1 x LAN - RJ-45 1 x USB
Diverse	
Works with Windows Vista	Programmer og enheder, der bærer logoet "Works with Windows Vista", blev testet for basal kompatibilitet med PC'er.
Overensstemmelsesstandarder	TUV, VCCI, C-Tick, EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CCC, FCC Part 15
Nødvendig spænding	AC 120/230 V
Nødvendig frekvens	50/60 Hz
Strømfaktorrekktion	Ja
Miljømassige parametre	
Min. driftstemperatur	5 °C
Maks. driftstemperatur	41 °C
Fugtighedsgrad ved brug	10 - 90 % (ikke-kondenserende)
Mål og vægt	
Bredde	17,1 cm
Dybde	20,9 cm
Højde	15,2 cm
Vægt	1,4 kg